



FORTIC 2F



Soluciones para la movilidad y accesibilidad

Montacargas FORTIC 2F

Los elevadores FORTIC 2F han sido diseñados para transportar cargas pesadas, de hasta 5.000 kg en dos columnas enfrentadas. Su sistema de impulsión por medio de cilindro hidráulico y su amplia variedad de recorridos, dimensiones y paradas, hacen de estos montacargas la solución ideal para vehículos, grandes volúmenes e incluso sistemas de carrilería.

CARACTERÍSTICAS

Plataforma

Fabricada a medida. Con protección lateral incorporada y hasta dos accesos en un mismo nivel de parada. Fabricada en chapa de acero con refuerzos reticulares en su base y suelo de chapa en acero antideslizante.

Puertas

Varios tipos de puertas: semiautomáticas de una o dos hojas o correderas manuales o automáticas de lamas.

Cerraduras de puertas

El doble contacto de seguridad impide el funcionamiento de la plataforma en caso de que las puertas no estén enclavadas mecánicamente.

Renivelación automática

Facilita la carga y descarga auto nivelando la plataforma con el nivel de planta. (Opcional)

Control de aflojamiento de cables

Incorporado en todas las plataformas. En caso de que el cable se afloje por rotura o desgaste, la máquina se detiene.



FORTIC 2F

Fabricado y diseñado bajo la Directiva de Máquinas 2006/42/CE

OPCIONES

- Renivelación automática
- Rescatador de emergencia
- Resistencia de caldeo
- Sistema de bloqueo mecánico en planta
- Sistema de tracción mediante cadenas
- Tratamiento anti-corrosivo mediante galvanizado en caliente
- Fabricación en acero inoxidable
- Protección incorporada en todos los laterales
- Cables compensadores que igualan los desplazamientos de los cilindros

FORTIC 2F INVERTIDA



SISTEMA DE SEGURIDAD

- Control de aflojamiento de cables
- Contacto de seguridad en final de recorrido
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Paracaídas hidráulico.
- Barandilla de protección en lateral de guías.

Versión invertida

Esta versión de chasis invertido permite a la plataforma, así como a sus guías, quedar enrasadas con el último nivel de planta.

Capacidad de carga	Hasta 5.000 kg.
Recorrido máximo	20 m
Velocidad	0,10 m/s ó 0,20 m/s
Alimentación	Trifásica

* Los datos, características y acabados, son indicativos y no vinculantes, podrán variar sin previo aviso.



Herclem Elevadores S.L - Tel: 965 420 820

www.imovic.com E-mail: info@imovic.com

© 2013 Todos los derechos reservados